



Specifikationer

Trailer

2 ton trailer af mærket Variant med sidedør og to oplukkelige bagdøre med hasper. Udstyret med fire justerbare fødder, betjent med håndsving eller skruemaskine.

Mål LBR: 305x170x190 cm

Tomvægt: 1820 kg

Max vægt: 2 t.

Vandkar: 200 L, som recirkuleres under skæring.

Vandbeholder: 60 L ekstrabeholder for rent skyllevand, der omskiftes på hane.

Vandpistol for skyl: 3 L/min.

EL-tilslutning: Ekstern forsyning 400V AC 3 faser + nul og jord. 16A sikret med HPFI afbryder.

Generator for autonom drift: 7,5 kW diesel luftkølet med 20 L Jerry Can for diesel. *(Option)*

Ekstern tilslutning: 220 V max 10 AMP

Kran: Elektrisk betjent el-kædetalje 3m/min. Max 125 kg. *(Option)*

Stentang: 12 kg egenvægt max løft - 70 kg sten. *(Option)*

Støj: Under almindeligt brug, max 66 dB i 6 m. afstand.

Yderligere specifikationer

Emner, materiale og type:

Fliser af cement, beton, keramik, granit, marmor, mursten, mv.

Skærehoved:

Robottens skærehoved er en standard ABB-industrimotor, som driver en 350/400 mm. diamant skæreskive.

Størrelse:

Typisk fra 10 x 10 cm. til 60 x 80 cm. og fra 4 til 16 cm. tykkelse

Kapacitet:

Afhængig af emnetykkelse, beskaffenhed m.m. fra 3-20 mm. i sekundet.

Tykkelse:

Tykkelse af emner afhænger af valgt klinge og afskærmning:

- Diamantskive 350 mm. med afskærmning. Max 14 cm. tykkelse.
- Diamantskive 400 mm. med afskærmning. Max 16,5 cm. tykkelse.

***Manual skal læses og gennemgås inden ibrugtagelse.